

Matthes MagicPearls Premium Grund

Wässriger Acrylat-Tiefgrund

Charakteristik

Funktion Lösemittel,- weichmacherfrei und emissionsarm
saugfähigkeitsregulierend
oberflächenverfestigend
haftvermittelnd
frei von fogging-aktiven Substanzen

Anwendungsgebiet

Verarbeitung außen und innen

auf mineralische und organische Untergründe und Beschichtungen zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen
zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Gipskartonplatten, porigen und saugenden Untergründen: z.B. Putze, unbebrannten Mauerstein, Porenbeton usw.

Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen

Technische Daten

Produktgruppe Grundierung

Zusammensetzung Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel, Polymerdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel,

Kenndaten	Kriterium	Norm/Prüfvorschrift	Wert	Einheit
	Dichte (g/cm ³ =kg/l)	EN ISO 2811	1,0	g/cm ³

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung Neue Untergründe:
Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund und Lufttemperatur: + 5° C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: + 30°C

Materialzubereitung Verarbeitungsfertig

Vor Verarbeitung im Originalgebinde gut schütteln.

Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
ca. 0,10 - 0,40 l/m²
Die Verbrauchswerte dienen der Orientierung. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitung Streichen oder Rollen

Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden.

Trocknung Bei +20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit:

Oberflächentrocken nach 24 Stunden

Überarbeitbar nach 24 Stunden

Hinweis auf die Trocknung:
Das Produkt trocknet physikalisch durch Wasserverdunstung.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Farbton farblos

Lagerung Fest verschlossen und frostfrei lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer 6 Monate ab Produktionsdatum

Verpackung Kanister

Besondere Hinweise

Sicherheit Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.

GISCODE M-GF01 Grundanstrichstoffe, farblos wasserdünnbar

Gültigkeit Ab 04.04.2012

Letzte Änderung 18.11.2013

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit Matthes Farben und Putze OHG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko.
Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen.

Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Hauptsitz der Firma Matthes OHG

Gewerbepark 1
91238 Engelthal
Tel. (09158)9282135
Fax (09151)9289392

Internet: www.edelwandkonzepte.de
e-mail info@edelwandkonzepte.de